

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR CAR Autós légfriessítő parfüm, Discovery

1. KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Termék neve : AMBI-PUR CAR Autós légfriessítő parfüm, Discovery
Termékkód : AP/10/006.001

Ajánlott felhasználás: : légfriessítés

Gyártó: :: CRUZ VERDE-LEGRAIN
 Poligono Industria Santiga

Importáló/ Forgalmazó : Sara Lee Hungary Zrt.
 1132 Budapest, Váci út 22-24. (Telefon:237-9100)

Sürgősségi telefon: 237-9100

Égészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06-80-201-199

2. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

Besorolás: **Szenzibilizáló, veszélyes a környezetre**
Fizikai/kémiai veszélyek :nincs
Környezeti veszélyek :Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Csatornába önteni nem szabad.
Emberi egészségre veszélyes :Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat
Egyéb információ :Gyermekek kezébe nem kerülhet. Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

3. ÖSSZETÉTEL/ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

Anyag/készítmény : Készítmény
Veszélyes alkotóelemekre vonatkozó információ 2001/58/EC Direktíva alapján

| Kémiai elnevezés | CE szám | CAS szám | % | Szimbólum | R-mondatok |
|---|---------|-----------|------------|-----------|-----------------------|
| (2-Metoximetiletoxi)propanol | | 252-104-2 | 34590-94-8 | > 30 | - - |
| [3R-(3alfa,3abeta,7beta,8aalfa)]- - | | 243-384-7 | 19870-74-7 | 5-15 | Xi R36/38 |
| -Oktahidro-6-metoxi-3,6,8,8-tetrametil | | | | | |
| -1H-3a,7-metanoazulén | | | | | |
| 4-tert-butilciklohexil-acetát | | 250-954-9 | 32210-23-4 | 5-15 | N R51/53 |
| Limonen | | 205-341-0 | 138-86-3 | 5-15 | Xi, N R10-38-43-50/53 |
| Eugenol | | 202-589-1 | 97-53-0 | 1-5 | Xi R38-43 |
| Kariofillen | | 201-746-1 | 87-44-5 | 1-5 | Xn R65 |
| 1{(2-tert-Butil)ciklohexiloxi} 2-butanol | | 412-300-2 | | 1-5 | N R51/53 |
| Pin-2(10)-en | | 204-872-5 | 127-91-3 | < 1 | Xn, N R10-50/53-65 |
| p-Cimen | | 202-796-7 | 99-87-6 | < 1 | Xn, N R10-51/53-65 |
| Pin-2(3)-en | | 201-291-9 | 80-56-8 | < 1 | Xn, N R10-50/53-65 |
| α, β, 2,2,3-Pentametil-Ciklopent-3-en-1 butanol | | 265-453-0 | 65113-99-7 | < 1 | N R51/53 |

Lásd még 16. pont, ahol az R-mondatok teljes szövege szerepel. Az expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. pontban soroltuk fel.

4. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Hatások és tünetek

Lenyelésnél :álmoasságot, fejfájást és hányingert okozhat
Belélegezve :nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat
Bőrre kerülve : Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR CAR Autós léghfrissítő parfüm, Discovery

Szembe kerülve nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a szemet

Elsősegélynyújtás

Lenyelésnél :lenyelés esetén ne erőltesse a hányást. Öblítse ki a száját és igyon egy pohár vizet, azonnal orvoshoz kell fordulni

Belélegezve :nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, ha ingereli a légutakat friss levegőre kell menni

Bőrre kerülve :szappannal és bő vízzel mossa le a bőrét, ha bármilyen panasz van, forduljon orvoshoz

Szembe kerülve : min. 15 percig mossa a szemét vízzel miközben a szemhéját nyitva tartja. Ha bármilyen panasz van, forduljon orvoshoz

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Oltóanyag

Megfelelő : tűz esetén használjon alkoholálló habot, száraz vegyszert és vízpermetet

Nem megfelelő: : vízsugár

Szokatlan veszély égés vagy robbanás során: nem ismert

Veszélyes, hőre keletkező (le)bomlási termékek: :tökéletes égés során nem veszélyes égéstermékek ké alakul

Tűzoltók védelme: elégtelen szellőzés esetén légzőkészülék javasolt

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN

Személyes óvintézkedések : Csúszásveszély. Kiömlött folyadékot azonnal fel kell tisztítani. Viseljen csúszásmentes talpú cipőt. kerülje az anyag bőrre és szembe jutását

Környezetvédelmi óvintézkedések :Ne engedje a hígítatlan termék bekerülését a felszíni vizekbe, illetve a talajvízbe. Kifröccsenés esetén előzze meg az anyag talajba és vízbe jutását.

Feltisztítás módja : Gyűjtse össze egy tartályba. A maradékot mossa le vízzel és szappannal. A helyi szabályozás szerint helyezze el a feltakarított kiömlött anyagot.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés : A munkahelyi jó egészségügyi és biztonsági gyakorlat szerint kell kezelni és csak jól szellőztetett helyeken. Kerülje az anyag bőrre és szembe jutását

Tárolás :Hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen kell tartani.

Csomagolóanyagok

Megfelelő : Csak az eredeti csomagolásban tartható.

8. EXPOZÍCIÓ ELLENORZÁSA/EGYÉNI VÉDELEM

Műszaki intézkedések :Csak jól szellőző helyen szabad használni

Higiéniai intézkedések :Használata közben enni, inni, illetve dohányozni nem szabad.

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR CAR Autós léfrissítő parfüm, Discovery

Foglalkozásbeli kitettség : a készítményre nem ismert egészségügyi
határérték: határérték
Az összetevők közül a következőkre ismert határérték:

Kémiai név: (2-Metoximetiletoxi)propanol
„MAK” érték: (Hollandia) : TWA-8 óra: 300mg/m³ (50ppm)
ÁK érték : 308 mg/m³

Személyvédő eszközök : rendeltetésszerű használat esetén nincs szükség különleges személyvédő eszközökre.

Légzőrendszer védelmében: fröcskölés esetén viseljen „A” típusú szűrőmaszkot
Kéz bőrének védelme: fröcskölés esetén viseljen gumikesztyűt

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Halmazállapot : folyadék
Szín : halványsárga
Szag : jellegzetes
Sűrűség (H₂O=1) : 0,8-1,0 kg/l
pH : nem jellemző
Forráspont : nincs adat
Oldhatóság vízben : nem oldódik
Oldhatóság más összetevőben : nincs adat
Gőznyomás : 0,65 kPa
Gőzsűrűség (levegő=1) : nincs adat
Törésmutató: : 1,4455
Gyúlékonyság : nem tűzveszélyes
Viszkozitás : 60 cS (37,8°C)
 275 SUS (számított érték)
Lobbanáspont : >55 °C
Robbanási tulajdonságok : nincs adat
Oxidáló hatás : nem oxidál

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Stabilitás : normal körülmények között stabil.

Kerülendő körülmények: nem ismert.

Kerülendő anyagok : oxidáló anyagoktól távol tartandó

Veszélyes bomlástermékek : nincs

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A terméket illetően toxikológiai információ nem áll rendelkezésre.

A 3. részben megadott alkotóelemek alapján termék:

Szenzibilizáló hatású. Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat

Toxikológiai hatások és tünetek

Lenyelésnél : álmoosságot, fejfájást és hányingert okozhat

Belélegezve : nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR CAR Autós léghfrissítő parfüm, Discovery

| | |
|-----------------------|--|
| Bőrre kerülve | :nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, gyakori érintkezés a bőrrel bőrvörösséget okozhat |
| Szembe kerülve | nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a szemet |

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.
A 2. részben meghatározott alkotóelemek közül a következők minősülnek a környezetre veszélyes anyagnak:

Kémiai név: Limonen

Biológiai lebonthatóság : rossz a biológiai lebonthatósága

Bioakkumulációs képesség: log Pow: 4.23

Ökotoxicitás : nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

EC50 (halak) < 1 mg/l

Kémiai név: 4-tert-butilciklohexil acetát

Biológiai lebonthatóság : 68 %/ 28 nap alatt

Bioakkumulációs képesség: log Pow: 4.23

Ökotoxicitás : mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

LD₅₀ (Leuciscus idus): 15,5 mg/l

EC50 (Daphnia magna) 9,6 mg/l

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Eldobás módozatai Tilos a terméket és maradványait talajba, élővízbe és hígítás és kezelés nélkül közcsatornába juttatni. A kiürült üvegek kommunális hulladékként kezelhetők.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

UN szám : 3082

A hajórakományon feltüntetendő

KÖRNYEZETRE VESZÉLYES ÖSSZETEVŐ, FOLYADÉK, N.O.S. (Limonen)

Országúti/vasúti :

ADR osztály: : 9

Besorolás : M6

Csomagolás ADR csoportja : III

IMDG osztály: : 9

IMDG oldalszám: : 9028

IMDG csomagolási osztály : III

EmS kód: : F-A/S-F

Vízszennyezés : nincs

Levegő: :nincs erre vonatkozó rendelkezés

Hazai szállítási szabályok : nincs külön rendelkezés

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR CAR Autós léghfrissítő parfüm, Discovery

EC Szabályozás

EC osztályozás (67/548/EC-99/45//EC) :
és a vonatkozó többi szabály

Veszélyszimbólum: Xi, N



Irritativ



Környezeti veszély

Rizikó mondatok

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat

R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

Biztonságos használatra utaló mondatok

S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S24: A bőrrel való érintkezés kerülendő.

S29: Csatornába engedni nem szabad

S37: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

S46: Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét meg kell mutatni az orvosnak.

Szenzibilizáló anyagot – limonént és eugenolt - tartalmaz, érzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki.

Egyéb előírás: ha a csomagolási egység töltési térfogata kisebb 125 ml, a 99/45/EC előírás szerint az az R51/53 és az S29 feltüntetése nem szükséges.

Hazai szabályozás

S61: Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Rizikó mondatok a 2. fejezet alapján:

R10 : Kevésbé tűzveszélyes

R36/38: Szem- és bőrizgató hatású.

R38: Bőrizgató hatású

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat

R50/53: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat

Ez az adatlap megfelel a 1907/2006 (EC) 2006/12/18 direktívának. A jelen adatlapon megadott információ a legjobb tudásunk szerint igaz és pontos, de az összes adat, utasítás valamint ajánlás és /vagy javaslat garancia nélkül készült.

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR CAR Autós légrfrissítő parfüm, Discovery

A Biztonsági adatlap a 2000. évi Kémiai Biztonsági törvény , a 33/2004 (IV.26) EszMCsM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27) EüM rendelet valamint az 52/2000. (XII.27.) GM rendelet alapján készült, figyelembe véve a 13/2001. (IV. 20.) EüM-Köm rendelettel módosított 41/2000 (XII. 20.) EüM-Köm rendelet és a munkahelyi levegőben megengedhető határértékek esetében a 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM előírásait. Munkavédelem kérdésében a 1993. évi XCIII. törvényt és a hozzá kapcsolódó miniszteri rendeleteket, a hulladék elhelyezésével kapcsolatban 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet , a 16/2001 (VII.18.) és a 22/2004 (XII.11.) KöM rendelet előírásai szerint jártunk el. Figyelembe vettük a 26/2007 (VI.7) EüM rendelet előírásait.

Előzmények:

Első kiadás: 2003. 04. 24.

Módosítás: 2004. 10. 28.

Kiadás: 2004. 10. 28.

Változat: 2. 2

(A változás a 3. és 12. fejezetet érintette)

A biztonsági adatlapot a 26/2007. (VI.7.) EüM rendelet alapján átvizsgáltuk, a Biztonsági adatlap előírásai érvényben vannak.

2007.08.31.