

# BIZTONSÁGI ADATLAP



AMBI-PUR CAR 2MOTION Autós léghfrissítő parfüm készülék, ASIAN CRUISE

## 1. KÉMIAI KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

**Termék neve** : AMBI-PUR CAR 2MOTION Autós léghfrissítő parfüm  
**Jelzés** : ASIAN CRUISE  
**Termékkód** :  
**Ajánlott felhasználás:** : léghfrissítés

**Gyártó:** : CRUZ VERDE-LEGRAIN  
Poligono Industria Santiga

**Importáló/ Forgalmazó** : Sara Lee HungaryZrt.  
1132 Budapest, Váci út 22-24. (Telefon:237-9100)

**Sürgősségi telefon:** 237-9100

**Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06-80-201-199**

## 2. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

**Besorolás:** **Szenzibilizáló, N, Környezeti veszély**  
**Fizikai/kémiai veszélyek** :nincs  
**Környezeti veszélyek** :Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Csatornába önteni tilos.  
**Emberi egészségre veszélyes** : Bőrrel érintkezve szenzibilizáló hatású lehet.  
**Egyéb információ** :Gyermekek kezébe nem kerülhet. A bőrrel való érintkezés kerülendő. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

## 3. ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ

**Anyag/készítmény** : Készítmény  
**Veszélyes alkotóelemekre vonatkozó** információ 2001/58/EC Direktíva alapján

Kémiai elnevezés	CE szám	CAS szám	%	Szimbólum	R-mondatok
<b>1. flakon (Exotic Spices)</b>					
(2-Metoximetiletóxi)propanol	252-104-2	34590-94-8	25-50	Nincs	Nincs
3,7,7-Trimetilbicyklo[4.1.0]hept-3-én	236-719-3	13466-78-9	5-7		R10-65
Limonen	205-341-0	138-86-3	3-5	Xi, N	R10-38-43-50/53
Geraniol	203-377-1	106-24-1	1-3	Xi	R38-43
Eugenol	202-589-1	97-53-0	0,1-1	Xi	R38-43
Pin-2(3)-en	201-291-9	80-56-8	0,25-1	Xn, N	R10-50/53-65
4-(2,6,6-Trimetilciklohex-1-én-1-il)-but-3-én-2-on	238-969-9	14901-07-6	0,1-2,5	N	R51/53
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etán-1-on	259-174-3	54464-57-2	0,1-2,5	N	R51/53
Pin-2(10)-en	204-872-5	127-91-3	0,1-0,25	Xn, N	R10-50/53-65
<b>2. flakon (Morning Dew)</b>					
(2-Metoximetiletóxi)propanol	252-104-2	34590-94-8	25-50	Nincs	Nincs
2-Feniletanol	200-456-2	60-12-8	5-7	Xi	R36
Limonen	205-341-0	138-86-3	3-5	Xi, N	R10-38-43-50/53
4-terc-butilciklohexil acetát	250-954-9	32210-23-4	3-5	N	R51/53
Tetrahydro-2-izobutil-4-metilpiran-4-ol keverék izomer (cisz és transz)	405-040-6	63500-71-0	1-3	Xi	R36
Allil (3-metilbutoxi)acetát	266-803-5	67634-00-8	1-3	Xn	R22-38
Jonon, metil	215-635-0	1335-462	0,1-2,5	N	R51/53
Triciklo[5.2.1.0-{2,6}-]dec-4én-8-il-acetát	219-700-4	2500-83-6	1-3		R52/53
2-Pentilciklopentán-1-ol	283-187-3		1-3	Xi	R36/38
3-Metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexen-1-il)-3-buten-2-on	204-846-3		1-3	-	R 52/53
2,4-dimetil-ciklohex-3-én-1-karboxi-aldehid	268-264-1	68039-49-6	0,1-1	Xi	R36/38-43-52/53

**AMBI-PUR CAR 2MOTION Autós léghfrissítő parfüm készülék, ASIAN CRUISE**

3-p-Kumenil-2-metilpropionaldehid	203-161-7	103-95-7	0,1-1	Xi, N	R38-51/53
Citral	226-394-6	5392-40-5	0,1-1	Xi	R38-43
2-Etil-4-(2,2,3-trimetil-3-ciklopentén-1-il)-2-buten-1-ol	248-908-8	28219-61-6	0,25-1	Xi, N	R38-50/53
Undec-10-enal	203-973-1	112-45-8	0,1-2,5	N	R51/53

Lásd még 16. pont, ahol az R-mondatok teljes szövege szerepel. Az expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. pontban soroltuk fel.

**4. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK**
**Hatások és tünetek**

<b>Lenyelésnél</b>	:álmosságot, fejfájást és hányingert okozhat
<b>Belélegezve</b>	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat
<b>Bőrre kerülve</b>	: bőrrel érintkezve szenzibilizáló hatású lehet
<b>Szembe kerülve</b>	: nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a szemet

**Elsősegélynyújtás**

<b>Lenyelésnél</b>	:lenyelés esetén ne erőltesse a hányást. Öblítse ki a száját és igyon egy pohár vizet, ha bármilyen panasa van forduljon orvoshoz
<b>Belélegezve</b>	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, ha ingereli a légutakat friss levegőre kell menni
<b>Bőrre kerülve</b>	:szappannal és bő vízzel mossa le a bőrét, ha bármilyen panasa van forduljon orvoshoz
<b>Szembe kerülve</b>	: min. 15 percig mossa a szemét vízzel miközben a szemhéját nyitva tartja, tartós panasz esetén forduljon orvoshoz

**5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK**
**Oltóanyag**

**Megfelelő** : tűz esetén használjon alkoholálló habot, száraz vegyszert és vízpermetet

**Nem megfelelő:** : vízsugár

**Szokatlan veszély égés vagy robbanás során:** nem ismert

**Veszélyes, hőre keletkező bomlási termékek:** : tökéletes égés során nem veszélyes égéstermékek-alakul

**Tűzoltók védelme** : elégtelen szellőzés esetén légzőkészülék javasolt

**6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN**

**Személyes óvintézkedések** : Csúszásveszély. Kiömlött folyadékot azonnal fel kell tisztítani. Viseljen csúszásmentes talpú cipőt. Kerülje az anyag bőrre és szembe jutását.

**Környezetvédelmi óvintézkedések** :Ne engedje a hígítatlan termék bekerülését a felszíni vizekbe, illetve a talajvízbe. Kifröccsenés esetén előzze meg a talaj- és a talajvízszennyezést.

**Feltisztítás módja** : Gyűjtse össze egy tartályba.. A helyi szabályozás szerint helyezze el a feltakarított kiömlött anyagot.

**7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS**

---

 AMBI-PUR CAR 2MOTION Autós léghűtő parfüm készülék, ASIAN CRUISE
 

---

**Kezelés** : A munkahelyi jó egészségügyi és biztonsági gyakorlat szerint kell kezelni és csak jól szellőztetett helyeken. Kerülje az anyag bőrre és szembe jutását.

**Tárolás** : Hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen kell tartani.

**Csomagolóanyagok** : csak az eredeti csomagolásban tárolható

---

**8. EXPOZÍCIÓ ELLENORZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM**


---

**Műszaki intézkedések** : Csak jól szellőző helyen szabad használni

**Higiéniai intézkedések** : Használata közben enni, inni, illetve dohányozni nem szabad.

**Foglalkozásbeli kitettség határérték:** : nem ismert egészségügyi határérték a termékre vonatkozóan, a 3. pontban megadott összetevők közül a következőre van ismert határérték:

**Kémiai név:** **(2-Metoximetiletoxi)propanol**  
**„MAK” érték: (Hollandia)** : TWA-8 óra: 300mg/m<sup>3</sup> (50ppm)

**Személyes védőfelszerelés:**

**Légzőrendszer védelme:** erős fröcskölés esetén viseljen „A” típusú szűrőmaszkot.

**Kéz védelme:** viseljen gumikesztyűt

---

**9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK**


---

**Halmazállapot** : folyadék  
**Szín** : jellegzetes  
**Szag** : jellegzetes  
**Sűrűség (H<sub>2</sub>O=1)** : 0,8-1,0 kg/l  
**pH** : nem jellemző  
**Forráspont** : nincs adat  
**Oldhatóság vízben** : nem oldódik  
**Oldhatóság más összetevőben** : nincs adat  
**Gőznyomás** : nincs adat  
**Gőzsűrűség (levegő=1)** : nincs adat  
**Gyúlékonyság** : nem tűzveszélyes  
**Viszkózitás** : nincs adat  
**Lobbanáspont** : > 60 °C  
**Robbanási tulajdonságok** : nincs adat  
**Oxidáló hatás** : nem oxidál

---

**10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG**


---

**Stabilitás** : normál körülmények között stabil.

**Kerülendő körülmények:** nem ismert.

**Kerülendő anyagok** : oxidáló anyagoktól távol tartandó

**Veszélyes bomlástermékek** : nincs

---

**11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**


---

A terméket illetően toxikológiai információ nem áll rendelkezésre. A 3. pontban felsorolt összetevők alapján a következő kockázatot kell figyelembe venni: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (Szenzibilizáló hatású lehet)

**Toxikológiai hatások és tünetek**

**Lenyelésnél** : álmoosságot, fejfájást és hányingert okozhat

---

---

 AMBI-PUR CAR 2MOTION Autós léghfrissítő parfüm készülék, ASIAN CRUISE
 

---

<b>Belélegezve</b>	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat
<b>Bőrre kerülve</b>	: bőrrel érintkezve szenzibilizáló hatású lehet
<b>Szembe kerülve</b>	: nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a szemet
<b><u>Kémiai név</u></b>	<b>: Limonén</b>
Akut toxicitás:	
Szájon keresztül:	LD <sub>50</sub> (egér): 5,6-6,6 g/kg
Bőrirritáció:	: bőrirritáló
Érzékenység:	: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.
<b><u>Kémiai név</u></b>	<b>: Geraniol</b>
Akut toxicitás:	
Szájon keresztül:	LD <sub>50</sub> (patkány): 3600mg/kg
Bőrön keresztül:	LD <sub>50</sub> (nyúl): >5000 mg/kg
Belélegzéssel:	LD <sub>50</sub> (egér): 4000 mg/kg
Bőrirritáció:	irritálja a bőrt
Érzékenység:	:Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

---

**12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**


---

A terméknek nincs ökológiai tesztje. A termék a környezetre veszélyes.

Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

A 3. részben meghatározott alkotóelemek közül a következők minősülnek a környezetre veszélyes anyagnak:

**Kémiai név: Limonen**

**Biológiai lebonthatóság:** rossz a biológiai lebonthatósága

**Bioakkumulációs képesség:** log Pow: 4.23

**Ökotoxicitás:** nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

EC<sub>50</sub> ( hal ) < 1 mg/l

**Kémiai név: 4-tert-butilciklohexil acetát**

**Biológiai lebonthatóság:** 68 %/28 nap

**Bioakkumulációs képesség:** log Pow: 4.23

**Ökotoxicitás:** mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

LC<sub>50</sub>(Leuciscus idus):15,5 mg/l

EC<sub>50</sub> (Daphnia magna):9,6 mg/l

**Kémiai név: 2-Etil-4-(2,2,3-trimetil-3-ciklopenten-1-il)-2-buten-1-ol**

**Bioakkumulációs képesség:** log Pow: 5.14

**Ökotoxicitás:** nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

**Kémiai név: Pin-2(3)-én**

**Ökotoxicitás:** nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

---

**13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK**


---

**Eldobás módozatai** A kiürült üvegek kommunális hulladékként kezelhetők.

---

 AMBI-PUR CAR 2MOTION Autós léghfrissítő parfüm készülék, ASIAN CRUISE
 

---



---

**14. SZÁLLITÁSI INFORMÁCIÓK**


---

UN szám : 3082  
 A hajórakományon feltüntetendő  
 KÖRNYEZETRE VESZÉLYES ÖSSZETEVŐ, FOLYADÉK, N.O.S. (Limonene)

**Országúti/vasúti** :  
**ADR osztály:** : 9  
**Besorolás** : M6  
**Csomagolás ADR csoportja** : III

**Belföldi vízi utak:** : nincs egyéb rendelkezés

**Tenger:**

**IMDG osztály:** : 9  
**IMDG oldalszám:** : 9028  
**IMDG csoportja a csomagolásnak:** III  
**EmS kód:** : F-A/S-F  
**Vízszennyezés** : nem szennyez

**Levegő:** :nincs erre vonatkozó rendelkezés

**Hazai szállítási szabályok** : nincs külön rendelkezés

---

**15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK**


---

**EC Szabályozás**

EC osztályozás (67/548/EC-99/45//EC) :  
 és a vonatkozó többi szabály

Veszélyszimbólum: Xi, N



Irritativ



Környezeti veszély

**Egyéb jelölés:****Rizikó mondatok**

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású)  
 R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

**Biztonságos használatra utaló mondatok**

S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.  
 S24: A bőrrel való érintkezés kerülendő.  
 S29: Csatornába engedni nem szabad  
 S37: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.  
 S46: Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét meg kell mutatni az orvosnak.

Szenzibilizáló anyagot - limonent, gerániolt - tartalmaz., túlérzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki.

**Hazai szabályozás**


---

**16. EGYÉB INFORMÁCIÓK**


---

---

**AMBI-PUR CAR 2MOTION Autós léghfrissítő parfüm készülék, ASIAN CRUISE**

---

**Rizikó mondatok a 3. fejezet alapján:**

- R10 : Kevésbé tűzveszélyes
- R22: Lenyelve ártalmas.
- R36: Szemizgató hatású
- R36/38: Szem- és bőrizgató hatású
- R38: Bőrizgató hatású
- R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat
- R50/53: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
- R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
- R52/53: Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
- R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat

Ez az adatlap megfelel a 2001/58/CE 2001. 07. 27. keltű direktívának. A jelen adatlapon megadott információ a legjobb tudásunk szerint igaz és pontos, de az összes adat, utasítás valamint ajánlás és /vagy javaslat garancia nélkül készült.

A Biztonsági adatlap a 2000. évi Kémiai Biztonsági törvény , a 33/2004 (IV.26) EszMCsM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27) EüM rendelet valamint az 52/2000. (XII.27.) GM rendelet alapján készült, figyelembe véve a 13/2001. (IV. 20.) EüM-Köm rendelettel módosított 41/2000 (XII. 20.) EüM-Köm rendelet és a munkahelyi levegőben megengedhető határértékek esetében a 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM előírásait. Munkavédelem kérdésében a 1993. évi XCIII. törvényt és a hozzá kapcsolódó miniszteri rendeleteket, a hulladék elhelyezésével kapcsolatban 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet , a 16/2001 (VII.18.) és a 22/2004 (XII.11.) KöM rendelet előírásai szerint jártunk el.

---

**Előzmények:**

**Első kiadás: 2007. 01. 11., Kiadás: 2007. 01. 11., Változat: 1. 0**