

BIZTONSÁGI ADATLAP



AMBI-PUR CAR 2MOTION autós léghfrissítő parfüm, ARCTIC DRIVE

1. KÉMIAI KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Termék neve : AMBI-PUR CAR 2MOTION autós léghfrissítő parfüm
Jelzés : ARCTIC DRIVE
Termékkód :
Ajánlott felhasználás: : léghfrissítés

Gyártó: : CRUZ VERDE-LEGRAIN
Poligono Industria Santiga

Importáló/ Forgalmazó : Sara Lee HungaryZrt.
1132 Budapest, Váci út 22-24. (Telefon:237-9100)

Sürgősségi telefon: 237-9100

Égészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06-80-201-199

2. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

Besorolás: **Szenzibilizáló, Környezeti veszély**
Fizikai/kémiai veszélyek :nincs
Környezeti veszélyek : Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Csatornába önteni tilos.
Emberi egészségre veszélyes : Bőrrel érintkezve szenzibilizáló hatása lehet.
Egyéb információ :Gyermekek kezébe nem kerülhet. A bőrrel való érintkezés kerülendő. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

3. ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ

Anyag/készítmény : Készítmény
Veszélyes alkotóelemekre vonatkozó információ 2001/58/EC Direktíva alapján

Kémiai elnevezés	CE szám	CAS szám	%	Szimbólum	R-mondatok
1. flakon (Odour Neutralizer)					
(2-Metoximetiletóxi)propanol	252-104-2	34590-94-8	25-50	Nincs	Nincs
2-Feniletanol	200-456-2	60-12-8	1-3	Xi	R36
Terpineol	232-268-1	8000-41-7	1-3	Xi	R38
Triciklo[5.2.1.0-{2,6}-]dec-4én-8-il-acetát	219-700-4	2500-83-6	1-3		R52/53
2,6-Dimetilhetán-2-ol	236-244-1	13254-34-7	1,3	Xi	R36/38
2. flakon (Sparkling Grapefruit)					
(2-Metoximetiletóxi)propanol	252-104-2	34590-94-8	50-75	Nincs	Nincs
α,α -Dimetilfenetil acetát	205-781-3	151-05-3	1-3		R52/53
Citronellil acetát	205-775-0	150-84-5	1-3	Xi	R38
Limonen	205-341-0	138-86-3	1-2,5	Xi, N	R10-38-43-50/53
Citral	226-394-6	5392-40-5	0,1-1	Xi	R38-43
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)ethán-1-on	259-174-3	54464-57-2	5-7	N	R51/53
alfá-Metil-1,3-benzodioxol-5-propionaldehid	214-881-6	1205-17-0	0,1-2,5	N	R51/53
3-(p-Metoxifenil)-2-metilpropionaldehid	226-749-5	5462-06-6	0,1-1	Xi	R43
4-(2,6,6-trimetil-ciklohex-1-én-1-il)but-3-én-2-on	238-969-9	14901-07-06	0,1-2,5	N	R51/53
Citronellol	203-375-0	106-22-9	0,1-1	Xi, N	R38-43-51/53
3-(4-tert-Butilfenil)propionaldehid	242-016-2		0,1-1	Xi	R43
(+/-) trans -3,3-dimetil-5-(2,2,3-trimetil-ciklohex-3-én-1-il)-pent-4-én-2-ol	411-580-3	107898-54-4	0,1-0,25	Xi,N	R38-50/53
Geraniol	203-377-1	106-24-1	0,1-1	Xi	R38-43

AMBI-PUR CAR 2MOTION autós légfrissítő parfüm, ARCTIC DRIVE

(Z)-3-Hexenil szalicilát	265-745-8 65405-77-8	0,1-2,5	Xi,N	R38-51/53
Izopentil szalicilát	201-730-4 87-20-7	0,1-2,5	N	R51/53
Pin-2(10)-en	204-872-5 127-91-3	0,1-0,25	Xn, N	R10-50/53-65

Lásd még 16. pont, ahol az R-mondatok teljes szövege szerepel. Az expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. pontban soroltuk fel.

4. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Hatások és tünetek

Lenyelésnél	:álmosságot, fejfájást és hányingert okozhat
Belélegezve	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat
Bőrre kerülve	: bőrrel érintkezve szenzibilizáló hatású lehet
Szembe kerülve	: nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a szemet

Elsősegélynyújtás

Lenyelésnél	:lenyelés esetén ne erőltesse a hányást. Öblítse ki a száját és igyon egy pohár vizet, ha bármilyen panasa van forduljon orvoshoz
Belélegezve	:nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, ha ingereli a légutakat friss levegőre kell menni
Bőrre kerülve	:szappannal és bő vízzel mossa le a bőrét, ha bármilyen panasa van forduljon orvoshoz
Szembe kerülve	: min. 15 percig mossa a szemét vízzel miközben a szemhéját nyitva tartja, tartós panasz esetén forduljon orvoshoz

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Oltóanyag

Megfelelő	: tűz esetén használjon alkoholálló habot, száraz vegyszert és vízpermetet
Nem megfelelő:	: vízsugár
Szokatlan veszély égés vagy robbanás során:	nem ismert

Veszélyes, hőre keletkező bomlási termékek:	: tökéletes égés során nem veszélyes égéstermék-alakul
--	--

Tűzoltók védelme	: elégtelen szellőzés esetén légzőkészülék javasolt
-------------------------	---

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN

Személyes óvintézkedések	: Csúszásveszély. Kiömlött folyadékot azonnal fel kell tisztítani. Viseljen csúszásmentes talpú cipőt. Kerülje az anyag bőrre és szembe jutását.
Környezetvédelemi óvintézkedések	:Ne engedje a hígítatlan termék bekerülését a felszíni vizekbe, illetve a talajvízbe. Kifröccsenés esetén előzze meg a talaj- és a talajvízszennyezést.
Feltisztítás módja	: Gyűjtse össze egy tartályba.. A helyi szabályozás szerint helyezze el a feltakarított kiömlött anyagot.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

 AMBI-PUR CAR 2MOTION autós légfrissítő parfüm, ARCTIC DRIVE

Kezelés	: A munkahelyi jó egészségügyi és biztonsági gyakorlat szerint kell kezelni és csak jól szellőztetett helyeken. Kerülje az anyag bőrre és szembe jutását.
Tárolás	: Hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen kell tartani.
Csomagolóanyagok	csak az eredeti csomagolásban tárolható

8. EXPOZÍCIÓ ELLENORZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

Műszaki intézkedések	: Csak jól szellőző helyen szabad használni
Higiéniai intézkedések	: Használata közben enni, inni, illetve dohányozni nem szabad.
Foglalkozásbeli kitettség határérték:	: nem ismert egészségügyi határérték a termékre vonatkozóan, a 3. pontban megadott összetevők közül a következőre van ismert határérték:

Kémiai név: (2-Metoximetiletoxi)propanol
„MAK” érték: (Hollandia) :TWA-8 óra: 300mg/m³ (50ppm)

Személyes védőfelszerelés:

Légzőrendszer védelme: erős fröcskölés esetén viseljen „A” típusú szűrőmaszkot.

Kéz védelme: viseljen gumikesztyűt

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Halmazállapot	: folyadék
Szín	: jellegzetes
Szag	: jellegzetes
Sűrűség (H₂O=1)	: 0,8-1,0 kg/l
pH	: nem jellemző
Forráspont	: nincs adat
Oldhatóság vízben	: nem oldódik
Oldhatóság más összetevőben	: nincs adat
Gőznyomás	: nincs adat
Gőzsűrűség (levegő=1)	: nincs adat
Gyúlékonyság	: nem tűzveszélyes
Viszkozitás	: nincs adat
Lobbanáspont	: > 60 °C
Robbanási tulajdonságok	: nincs adat
Oxidáló hatás	: nem oxidál

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Stabilitás	: normál körülmények között stabil.
Kerülendő körülmények:	nem ismert.
Kerülendő anyagok	: oxidáló anyagoktól távol tartandó
Veszélyes bomlástermékek	: nincs

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A terméket illetően toxikológiai információ nem áll rendelkezésre. A 3. pontban felsorolt összetevők alapján a következő kockázatot kell figyelembe venni: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (Szenzibilizáló hatású lehet)

Toxikológiai hatások és tünetek

Lenyelésnél :álmoságot, fejfájást és hányingert okozhat

 AMBI-PUR CAR 2MOTION autós légfrissítő parfüm, ARCTIC DRIVE

Belélegezve :nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat

Bőrre kerülve : bőrrel érintkezve szenzibilizáló hatású lehet

Szembe kerülve : nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a szemet

Kémiai név

: Limonén

Akut toxicitás:

Szájon keresztül:

LD₅₀ (egér): 5,6-6,6 g/kg

Bőrirritáció:

: bőrirritáló

Érzékenység:

: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A terméknek nincs ökológiai tesztje. A termék a környezetre veszélyes. Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. A 3. részben meghatározott alkotóelemek közül a következők minősülnek a környezetre veszélyes anyagnak:

Kémiai név: Limonen**Biológiai lebonthatóság:** rossz a biológiai lebonthatósága**Bioakkumulációs képesség:** log Pow: 4.23**Ökotoxicitás:** nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhatEC₅₀ (hal) < 1 mg/l

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Eldobás módok A kiürült üvegek kommunális hulladékként kezelhetők.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Országúti/vasúti :a termék nincs osztályba sorolva**Belföldi vízi utak:** : nincs rendelkezés**Tenger:** a termék nincs osztályba sorolva**Levegő:** : nincs rendelkezés**Hazai szállítási szabályok** : nincs külön rendelkezés

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

EC Szabályozás**EC osztályozás (67/548/EC-99/45//EC) :**
és a vonatkozó többi szabály

Veszélyszimbólum: Xi



Irritatív

Egyéb jelölés:

Rizikó mondatok

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású)

AMBI-PUR CAR 2MOTION autós légfrissítő parfüm, ARCTIC DRIVE

R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

Biztonságos használatra utaló mondatok

S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S24: A bőrrel való érintkezés kerülendő.

S37: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

S46: Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét meg kell mutatni az orvosnak.

Szenzibilizáló anyagot - limonent - tartalmaz., túlérzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki.

Hazai szabályozás

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Rizikó mondatok a 3. fejezet alapján:

R10 : Kevésbé tűzveszélyes

R36: Szemizgató hatású

R36/38: Szem- és bőrizgató hatású

R38: Bőrizgató hatású

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat

R50/53: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R52/53: Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat

1907/2006/EC rendelkezés:

A terméket alkotó alapanyagokról jelen biztonsági adatlap készítésekor nem áll rendelkezésre a 1907/2006/EC rendelkezésnek megfelelő adatlap.

Ez az adatlap megfelel az 1907/2006/EC 2006.12.18. keltű direktívának. A jelen adatlapon megadott információ a legjobb tudásunk szerint igaz és pontos, de az összes adat, utasítás valamint ajánlás és /vagy javaslat garancia nélkül készült.

A Biztonsági adatlap a 2000. évi Kémiai Biztonsági törvény, a 26/2007 (VI.7) EüM rendelettel és a 33/2004 (IV.26) EszMCsM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27) EüM rendelet valamint az 52/2000. (XII.27.) GM rendelet alapján készült, figyelembe véve a 13/2001. (IV. 20.) EüM-Köm rendelettel módosított 41/2000 (XII. 20.) EüM-Köm rendelet és a munkahelyi levegőben megengedhető határértékek esetében a 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM előírásait. Munkavédelem kérdésében a 1993. évi XCIII. törvényt és a hozzá kapcsolódó miniszteri rendeleteket, a hulladék elhelyezésével kapcsolatban 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet , a 16/2001 (VII.18.) és a 22/2004 (XII.11.) KöM rendelet előírásai szerint jártunk el.

Előzmények:

Első kiadás: 2007. 01. 04., Kiadás: 2007. 01. 04., Változat: 1. 0