

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR Elektromos léghfrissítő, Winter Woodland

1. KÉMIAI KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Termék neve : AMBI-PUR Elektromos léghfrissítő WINTER WOODLAND

Termékkód : 120000013293

Ajánlott felhasználás: : léghfrissítés

Gyártó: : CRUZ VERDE-LEGRAIN
Poligono Industria Santiga

Importáló/Forgalmazó Sara Lee Hungary Zrt.
1132 Budapest, Váci út 22-24. (Telefon:237-9100)

Sürgősségi telefon: 237-9100

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06-80-201-199

2. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

Besorolás:	Irritatív, (szenzibilizáló), Veszélyes a környezetre
Fizikai/kémiai veszélyek	:nincs
Környezeti veszélyek	:Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Csatornába önteni nem szabad.
Emberi egészségre veszélyes	:Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.
Egyéb információ	:Gyermekek kezébe nem kerülhet. A bőrrel való érintkezés kerülendő. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

3. ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ

Anyag/készítmény: Készítmény

Veszélyes alkotóelemekre vonatkozó információ 2001/58/EC Direktíva alapján

Kémiai elnevezés	CE szám	CAS szám	%	Szimbólum	R-mondatok
4-terc-butilciklohexil acetát	250-954-9	32210-23-4	3-5	N	R51/53
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on	259-174-3	54464-57-2	3-5	N	R51/53
Nopil-acetát	204-891-9	128-51-8	1-3	-	R52/53
1{(2-tert-Butil) ciklohexiloxi} 2-butanol	412-300-2	139504-68-0	1-2,5	N	R51/53
2,6-Dimetilheptán-2-ol	236-244-1	13254-34-7	1-3	Xi	R36/38
2-(4-tert-Butilbenzil)-propionaldehid	201-289-8	80-54-6	1-2,5	Xn, N	R22-43-51/53
3-Metil -4-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexen-1-il) -3-buten-2-on	204-846-3	1205-17-0	0,1-1	-	R52/53
4-(2,6,6-Trimetilciklohex-1-én-1-il)-but-3-én-2-on	238-969-9	14901-07-6	0,1-2,5	N	R51/53
Ionon, metil	215-635-0	1335-462	0,1-2,5	N	R51/53
4-(4-Hidroxi-4-metilpentil) ciklohex-3-én karbaldehid	250-863-4	31906-04-4	0,1-1	Xi	R43
alfa -metil-1,3-benzodioxol-5-propionaldehid	214-881-6	1205-17-0	0,1-2,5	N	R51/53
Kumarin	202-086-7	91-64-5	0,1-1	Xn	R22-43
Metil 2,6,10-trimetilciklododeka-2,5,9 - trien-1-il keton	248-995-2	28371-99-5	0,1-1	Xi, N	R38-51/53
Linalool	201-134-4	78-70-6	0,1-1	Xi	R38
Izopentil szalicilát	201-730-4	87-20-7	0,1-2,5	N	R51/53
2-tert-butilciklohexil-acetát	201-828-7	88-41-5	0,1-2,5	N	R51/53
Anetol	203-205-5	104-46-1	0,1-2,5	N	R51/53

Lásd még 16. pont, ahol az R-mondatok teljes szövege szerepel. Az expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. pontban soroltuk fel.

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR Elektromos léghűtő, Winter Woodland

4. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Hatások és tünetek

Lenyelésnél	: álmoságot, fejfájást és hányingert okozhat
Belélegezve	: nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a légutakat
Bőrre kerülve	: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.
Szembe kerülve	: nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, a folyadék ingerelheti a szemet

Elsősegélynyújtás

Lenyelésnél	: lenyelés esetén ne erőltesse a hányást. Öblítse ki a száját és igyon egy pohár vizet. Azonnal forduljon orvoshoz.
Belélegezve	: nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén, ha ingereli a légutakat friss levegőre kell menni
Bőrre kerülve	: szappannal és bő vízzel mossa le a bőrét, ha bármilyen panasz van forduljon orvoshoz
Szembe kerülve	: min. 15 percig mossa a szemét vízzel miközben a szemhéját nyitva tartja, panasz esetén forduljon orvoshoz

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Oltóanyag

Megfelelő	: tűz esetén használjon alkoholálló habot, száraz vegyszert és vízpermetet
Nem megfelelő:	: vízszugár
Szokatlan veszély égés vagy robbanás során:	nem ismert
Veszélyes, hőre keletkező (le) bomlási termékek:	: tökéletes égés során nem veszélyes égéstermék-ké alakul
Tűzoltók védelme	: elégtelen szellőzés esetén légzőkészülék javasolt

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN

Személyes óvintézkedések	: Csúszásveszély. Kiömlött folyadékot azonnal fel kell tisztítani. Viseljen csúszásmentes talpú cipőt. kerülje az anyag bőrre, és szembe jutását Viseljen megfelelő védőkesztyűt. (Lásd 8. pont)
Környezetvédelmi óvintézkedések	: Ne engedje a hígítatlan termék bekerülését a felszíni vizekbe, illetve a talajvízbe. Kifröccsenés esetén a talajjal és a vízzel való érintkezést meg kell előzni.
Feltisztítás módja	: Gyűjtse össze egy tartályba. A maradékot mossa le vízzel és szappannal. A helyi szabályozás szerint helyezze el a feltakarított kiömlött anyagot.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés	: A munkahelyi jó egészségügyi és biztonsági gyakorlat szerint kell kezelni és csak jól szellőztetett helyeken. Kerülje az anyag bőrre és szembe jutását Viseljen megfelelő védőkesztyűt.
----------------	---

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR Elektromos légfriessítő, Winter Woodland

Az elektromos készülékre vonatkozó figyelmeztetések a 73/23/EEC rendelet szerint:

Kerülje azt, hogy a készüléket erős ütés érje. Ha a készülék elromlik, vagy megsérül távolítsa el a konnektorból. A készülék részei nem javíthatóak. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, a tisztításhoz használjon száraz ruhát. Őrizze meg a csomagolást annak érdekében, hogy a rajta lévő információk megmaradjanak. Ne próbálja megjavítani. A Sara Lee általában kicseréli a hibás vagy sérült készüléket. Az utántöltő üveg behelyezése előtt húzza ki a készüléket a konnektorból! Az elektromos készüléket vizes kézzel vagy fémtárggyal megérinteni tilos. Ne töltsön a parfümös üvegbe más folyadékot. Ne takarja le vagy fesse be a készüléket. Ne tegye a készüléket fényezett, festett vagy műanyag felületre. Ne használja zárt helyen. Ha lecsöppen azonnal törölje fel.

A készüléket csak a hozzátartozó légfriessítő parfümmel használja, más anyag használata tüzet vagy mérgezést, okozhat. Használat közben a készülék felmelegszik, a hálózatba kapcsolt készülékbe nyúlni tilos!

230-240 V, 1,8 W, Kettős szigetelésű, váltóárammal működik

Tárolás : Hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen kell tartani.

Csomagolóanyagok

Megfelelő : Csak az eredeti csomagolásban tartható.

8. EXPOZÍCIÓ ELLENORZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

Műszaki intézkedések	: Csak jól szellőző helyen szabad használni
Higiéniai intézkedések	: Használata közben enni, inni, illetve dohányozni nem szabad.
Foglalkozásbeli kitettségi határérték:	: nem ismert egészségügyi határérték termékre vonatkozóan
Légzőrendszer védelme:	erős fröcskölés esetén viseljen „A” típusú szűrőmaszkot.
Kéz védelme:	viseljen butil-gumikesztyűt vagy PVA (polivinilalkohol)-kesztyűt

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Halmazállapot	: folyadék (elektromos párologtató üveg tartállyal)
Szín	: jellegzetes
Szag	: jellegzetes
Sűrűség (H₂O=1)	: 0,8-1,0 kg/l
pH	: nem jellemző
Forráspont	: nincs adat
Oldhatóság vízben	: nem oldódik
Oldhatóság más összetevőben	: nincs adat
Gőznyomás	: nincs adat
Gőzsűrűség (levegő=1)	: nincs adat
Gyúlékonyság	: nem tűzveszélyes
Viszkozitás	: nincs adat
Lobbanáspont	: > 80 °C
Robbanási tulajdonságok	: nincs adat
Oxidáló hatás	: nem oxidál

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Stabilitás	: normál körülmények között stabil.
Kerülendő körülmények	: nem ismert.

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR Elektromos léghűtő, Winter Woodland

Kerülendő anyagok : oxidáló anyagoktól távol tartandó
Veszélyes bomlástermékek : nincs

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A terméket illetően toxikológiai információ nem áll rendelkezésre.
A 3. pontban felsorolt összetevők alapján a következő R-mondatok kell a termékre alkalmazni:

Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

Ebben a pontban adjuk meg 3. pontban felsorolt alapanyagok tulajdonságait:

Toxikológiai hatások és tünetek

Lenyelésnél :álmosságot, fejfájást és hányingert okozhat

Belélegezve :nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén,
a folyadék ingerelheti a légutakat

Bőrre kerülve Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

Szembe kerülve nem okoz tünetet rendeltetésszerű használat esetén,
a folyadék ingerelheti a szemet

Kémiai név : 2-(4-tert-Butilbenzil)propionaldehid

Akut toxicitás:

Szájon keresztül: Lenyelve ártalmatlan

Érzékenység: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Ártalmatlan a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

A 3. részben meghatározott alkotóelemek közül a következők minősülnek a környezetre veszélyes anyagoknak:

Kémiai név: 4-tert-butilciklohexil acetát

Biológiai lebonthatóság : 68 %/ 28 nap alatt

Bioakkumulációs képesség: log Pow: 4.23

Ökotoxicitás : mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

LD₅₀ (Leuciscus idus): 15,5 mg/l

EC50 (Daphnia magna) 9,6 mg/l

Kémiai név : 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etán-1-on

Bioakkumulációs képesség: log Pow: 5,18

Ökotoxicitás: Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Eldobás módzatai

Megmaradt hulladék : Nem minősül veszélyes anyagnak, a kiürült üvegek kommunális hulladékként kezelhetők.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Országúti/vasúti :a termék nincs ADR/RID osztályba sorolva

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR Elektromos légrfrissítő, Winter Woodland

<u>Belföldi vízi utak:</u>	: nincs rendelkezés
<u>Tenger:</u>	a termék nincs IMDG osztályba sorolva
<u>Levegő:</u>	: nincs rendelkezés
<u>Hazai szállítási szabályok</u>	:nincs rendelkezés

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

EC Szabályozás

EC osztályozás (67/548/EC-99/45/EC) :
és a vonatkozó többi szabály

Veszélyszimbólum: Xi, CE jel **CE**



Irritatív

Rizikó mondatok

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

Biztonságos használatra utaló mondatok

S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S24: A bőrrel való érintkezés kerülendő.

S37: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

S46: Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét meg kell mutatni az orvosnak.

Szenzibilizáló anyagot - butilfenil metilpropionalt - tartalmaz, túlérzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki.

Az elektromos készülékre vonatkozó figyelmeztetések a 73/23/EEC rendelet szerint:

Kerülje azt, hogy a készüléket erős ütés érje. Ha a készülék elromlik, vagy megsérül távolítsa el a konnektorból. A készülék részei nem javíthatóak. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, a tisztításhoz használjon száraz ruhát. Őrizze meg a csomagolást annak érdekében, hogy a rajta lévő információk megmaradjanak. Ne próbálja megjavítani. A Sara Lee általában kicseréli a hibás vagy sérült készüléket. Az utántöltő üveg behelyezése előtt húzza ki a készüléket a konnektorból! Az elektromos készüléket vizes kézzel vagy fémtárggyal megérinteni tilos. Ne töltsön a parfümös üvegbe más folyadékot. Ne takarja le vagy fesse be a készüléket. Ne tegye a készüléket fényezett, festett vagy műanyag felületre. Ne használja zárt helyen. Ha lecsöppen azonnal törölje fel.

A készüléket csak a hozzátartozó légrfrissítő parfümmel használja, más anyag használata tüzet vagy mérgezést, okozhat. Használat közben a készülék felmelegszik, hálózatba kapcsolt készülékbe nyúlni tilos!

230-240 V, 1,8 W, Kettős szigetelésű, váltóárammal működik

Hazai szabályozás

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Rizikó mondatok a 3. fejezet alapján:

R22: Lenyelve ártalmas.

R36/38: Szem- és bőrizgató hatású

BIZTONSÁGI ADATLAP

AMBI-PUR Elektromos légrisztító, Winter Woodland

R38: Bőrizgató hatású

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat

R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R52/53: Ártalmas a vízi szervezetekre, vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

1907/2006/EC rendelkezés:

A terméket alkotó alapanyagokról jelen biztonsági adatlap készítésekor nem áll rendelkezésre a 1907/2006/EC rendelkezésnek megfelelő adatlap.

Ez az adatlap megfelel a 2006/1907/CE 2006.12.18. keltű direktívának. A jelen adatlapon megadott információ a legjobb tudásunk szerint igaz és pontos, de az összes adat, utasítás valamint ajánlás és /vagy javaslat garancia nélkül készült.

A Biztonsági adatlap a 2000. évi Kémiai Biztonsági törvény, a 33/2004 (IV.26) EszMCsM rendelettel módosított 44/2000. (XII.27) EüM rendelet valamint az 52/2000. (XII.27.) GM rendelet alapján készült, figyelembe véve a 13/2001. (IV. 20.) EüM-KöM rendelettel módosított 41/2000 (XII. 20.) EüM-KöM rendelet és a munkahelyi levegőben megengedhető határértékek esetében a 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM előírásait. Munkavédelem kérdésében a 1993. évi XCIII. törvényt és a hozzá kapcsolódó miniszteri rendeleteket, a hulladék elhelyezésével kapcsolatban 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet, a 16/2001 (VII.18.) és a 22/2004 (XII.11.) KöM rendelet előírásai szerint jártunk el. Figyelembe véve a 26/2007. EüM rendelet előírásait is.

Előzmények:

Első kiadás: 2008.04.15.

Módosítás kelte: 2008.04.25.

Változat: 1.1

A változás a 14. fejezetet érintette.